

2651	2651 Ø mm 19	2651 Ø mm 19
	SERIE	SERIES
C	MC - cilindro con chiave tonda	MC - cylinder with round key-cap
1	M1 - cilindro con chiave ovale	M1 - cylinder with oval key-cap
	FUNZIONAMENTO	OPERATION
P	Rotazione 180°	Rotating 180°
D	Rotazione 90° DX	Rotating 90° R
	USCITA CHIAVE	KEY PULL
2	2 uscite chiave (180°)	2 key pull (180°)
1	1 uscita chiave (90° DX)	1 key pull (90° R)
	CORPO CILINDRO Ø M19	CYLINDER BODY Ø M19
	"L"	"L"
11	mm 11	mm 11
16	mm 16	mm 16
20	mm 20	mm 20
25	mm 25	mm 25
30	mm 30	mm 30
	CIFRATURE	KEY-CHANGES
M	Chiavi differenti sotto chiave maestra	Keyed differently under master-key
A	KA chiavi uguali	KA keyed alike
X	Gruppi di KA	Groups of KA
	CHIAVI	KEYS
	Standard	Standard
S	A snodo	Hinged
	FINITURE	FINISHES
14	Nichelato	Nickel plated
	FISSAGGIO	FIXING
C	Con clip	With clip
D	Con dado	With nut
	LEVETTE	CAMS
35	Piana A35	Flat A35
	CONFEZIONI	PACKAGING
	Commercio 20 pz	Boxed in 20 pcs
I	Industria 100 pz	Bulk in 100 pcs

Il disegno d'ingombro rappresenta la versione standard industria. The outline drawing represents the Industry standard version.

BEST SELLER

2651	C	P	2	16	M	14	D	35
2651	C	P	2	20	M	14	D	35
2651	C	P	2	25	M	14	D	35

