

| | | |
|-------------------------------|--|------------------------------------|
| 2665 | 2665 corpo serratura | 2665 lock body |
| SERIE | | |
| C | MC - cilindro con chiave tonda | MC - cylinder with round key-cap |
| 1 | M1 - cilindro con chiave ovale | M1 - cylinder with oval key-cap |
| SERRATURA IN ZAMA | | |
| 14 | Nichelato | Nickel plated |
| FUNZIONAMENTO | | |
| | Rotazione 90° | Rotating 90° |
| USCITA CHIAVE | | |
| 2 | 2 uscite chiave | 2 key pull |
| CORPO CILINDRO Ø 18 | | |
| 25 | mm 25 | mm 25 |
| CIFRATURE | | |
| M | Chiavi differenti sotto chiave maestra | Keyed differently under master-key |
| A | KA chiavi uguali | KA keyed alike |
| X | Gruppi di KA | Groups of KA |
| CHIAVI | | |
| | Standard | Standard |
| S | A snodo | Hinged |
| ACCESSORI IN DOTAZIONE | | |
| | 1 ghiera | 1 ring |
| | 1 controbordo a squadra | 1 angular striking plate |
| CONFEZIONI | | |
| | Commercio 20 pz | Boxed in 20 pcs |
| I | Industria 100 pz | Bulk in 100 pcs |

Il disegno d'ingombro rappresenta la versione standard industria. The outline drawing represents the Industry standard version.

BEST SELLER

2665 C 14 2 25 M S

