

2A34	175 V cilindro mm 20	175 V cylinder mm 20
	FUNZIONAMENTO	OPERATION
	Rotazione 360° Destro (2 uscite chiave)	Rotating 360° Right (2 key pull)
S	Rotazione 360° Sinistro (2 uscite chiave)	Rotating 360° Left (2 key pull)
	CILINDRO Ø 17	CYLINDER Ø 17
20	mm 20	mm 20
22	mm 22	mm 22
25	mm 25	mm 25
N	Cilindro numerato	Numbered cylinder
	CIFRATURA	KEY-CHANGE
	KD chiavi differenti	KD keyed differently
A	KA chiavi uguali	KA keyed alike
X	..x.. KA gruppi di KA	..x.. KA KA in groups
M	MK chiave maestra	MK master key
	CHIAVE	KEY
	Art.82 nichelato (2 pz)	Art.82 nickel plated (2 pcs)
	FINITURA	FINISH
14	Nichelato (US14)	Nickel plated (US14)
OT	Ottonato	Brass plated
BZ	Bronzato	Bronze plated
NE	Nero	Black
	CATENACCIO	BOLT
	Standard	Standard
	ACCESSORI	ACCESSORIES
	1 ghiera Art.401	1 ring Art.401
	CONFEZIONE	PACKAGING
	Commercio 20 pz	Boxed in 20 pcs
I	Industria 100 pz	Bulk in 100 pcs

